

HI WALL

LINHA HI WALL

Disponíveis nas capacidades:

- 9.000 btu/h
- 12.000 btu/h
- 18.000 btu/h
- 24.000 btu/h

Modelos frio e quente/frio



HI WALL

Conforto e praticidade ao seu alcance

HI WALL





• Desumidificação saudável

O modo desumidificação reduz a umidade incômoda da sala sem excesso de refrigeração.



LG Saudável Desumidificação

Ao aumentar o ângulo da aleta, uma melhor aproximação da temperatura real é possível para prevenir excesso de refrigeração.



Convencional

Uma vez que a temperatura ambiente é medida após a distribuição ampla do ar da unidade, uma abordagem correta do ar não é possível.

• Brisa natural com CHAOS Swing™

O volume de ar mais agradável para o corpo humano se encontra na natureza. Um número suficiente de dados e comprovações deram lugar a uma nova tecnologia chamada CHAOS, que é adotada pelos condicionadores de ar LG. Esta tecnologia propicia um ar mais natural, controlando o ângulo das aletas e a velocidade do ventilador. Esta tecnologia também refrigera o ambiente de modo mais uniforme, para estimular um envolvimento mais natural, que seja mais cômodo para o corpo humano.



Velocidade das aletas para cima:
12ms (alta)

Velocidade das aletas para baixo:
6ms (baixo)

Efeito brisa:

O efeito brisa é controlado por um ângulo. Este controle distribui uma agradável brisa de ar por todo o ambiente.

6ms
12ms

• Jet Cool

A função Jet Cool é utilizada para se obter uma rápida refrigeração. Deste modo, oferece-se uma grande quantidade de ar frio em alta velocidade, durante 30 minutos até que a temperatura do ambiente alcance 18°C.



• Sleep Timer / Energy Saving

Temporizador para desligamento automático do equipamento, ajustável de uma até sete horas, proporcionando economia de energia ao evitar que o equipamento permaneça ligado desnecessariamente.

Além disso, pode-se ativar a função que eleva gradativamente em até 2°C a temperatura selecionada inicialmente oferecendo uma noite de sono agradável e com ainda mais economia de energia.

Início da função



21:00h



Desligado



4:00h



HI WALL

HI WALL



- Filtro purificador anti-bactéria
- Jet Cool - resfriamento rápido
- Energy Saving
- Mostrador digital no painel

- Operação modo sleep / timer
- Reinício automático
- Garantia completa de 2 anos no produto e 5 anos no compressor

Especificações

Modelo	Unidade	TS-C092JBA0	TS-H092JBA0	TS-C122LBA2	TS-H122LBA1	TS-C182KBA1	TS-H182KBA1	TS-C242KBA1	TS-H242KBA1	
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	9,000	9,000	12,000	12,000	18,000	18,000	24,000	24,000	
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	
Características Técnicas										
Tensão, Freqüência, Fases	V, HZ, Ø	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	
Potência	Refrigeração	W	910	952	1,190	1,190	1,790	1,790	2,300	2,300
	Aquecimento	W	-	940	-	1,150	-	1,790	-	2,180
Corrente	Refrigeração	A	4.2	4.4	5.5	5.5	8.2	8.2	10.0	10.0
	Aquecimento	A	-	4.3	-	5.4	-	8.2	-	9.8
EER	Btu/h.W	9.89	9.45	10.08	10.08	10.06	10.06	10.43	10.43	
Vazão de Ar	Interno Max	m³/min	6.5	6.5	8.0	8.0	13.0	13.0	14.5	14.5
	Externo Max	m³/min	18.0	18.0	25.0	25.0	35.0	42.0	42.0	42.0
Desumidificação	l/h	1.1	1.1	1.26	1.26	2.5	2.5	2.9	2.9	
Características										
Filtro Anti-Bactéria (lavável)		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Função Energy Saving		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Jet Cool (resfriamento rápido)		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Modo Sleep (timer 7horas)		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Controle Eletrônico de Temperatura		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Modo Soft Dry (suavemente seco)		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Brisa Natural - Tecnologia CHAOS		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Deflexão de Ar (acima & abaixo)		automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	
Deflexão de Ar (direita & esquerda)		manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	
Controle Remoto		sem fio	sem fio	sem fio	sem fio	sem fio	sem fio	sem fio	sem fio	
Compressor		rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	
Gás Refrigerante		R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	R-22	
Dimensões										
Dimensões (L x A x P)	Unid. Interna	mm	802 x 262 x 165		888 x 287 x 174		1090 x 314 x 172			
	Unid. Externa	mm	575 x 520 x 260		770 x 540 x 245		801x555x262	840 x 578 x 275		
Peso Líquido	Unid. Interna	kg	8kg		9kg		13kg			
	Unid. Externa	kg	25kg		33kg		44kg	52kg	57kg	
Diâmetro da Tubulação	Linha de Líquido	pol (mm)	1/4" (6,35mm)					3/8" (9,52mm)		
	Linha de Gás	pol (mm)	3/8" (9,52mm)		1/2" (12,7mm)			5/8" (15,88mm)		

Nota: as especificações dos modelos da linha Hi Wall estão sujeitos a modificação sem aviso prévio.



LG

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais localidades

WWW.LG.E.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O NOSSO SAC